



**Duofix hörnfixtur, spolning framifrån Höjd 112 cm, med Sigma cistern**



**Användning**

- För montering som hörnelement framför lätt skiljevägg, massiv vägg, Duofix- eller GIS-vägg
- För montering i massiv vägg framför massiv vägg
- För golvkonstruktion 0 - 20 cm
- Ej lämplig för ingjutning

**Egenskaper**

- Ram med C-profil 4/4 cm
- Vridbar fot, för montering i Duofix-skena eller stålprofil
- Fotstöd indragna för avloppsledning åt sidan
- Kondensisolerad
- Skyddsramen monteras och förkortas utan verktyg
- Skyddsramen skyddar mot smuts och fukt
- Inbyggnadscistern med spolning framifrån, Sigma
- Inställbar spolmängd
- Spolventil för dubbelspolning och spola/stopp funktion
- Ljudisolerade tryckstänger som monteras utan verktyg
- Teleskopisk profil för väggmontering och montering av anläggningsyta för gipspanel
- Teleskopiska profiler med rastermarkering
- Vägghöjd variabel 30° till 60°
- Anläggningsyta för gipspanel framtill, uppe och på sidan
- Installationsdjupet kan varieras
- Ram med centrummarkering

**Tekniska data**

Intervall för flödestryck	0,1-10 bar
Max. driftstemperatur vatten	25 °C
Spolmängd	4,5 / 6 / 7,5 l
Spolmängd fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4,5 / 6 / 7,5 l
Spolmängd vid liten spolning	3-4 l

**Artikel**

Artikelnr.	RSK
111.394.00.5	8097664

**Tillhörande spolplattor**

- ❶ Sigma10, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80, Bolero, Sigma01, Tango

**Anmärkningar**

- ❶ Spolplattan beställs separat

**Anmärkningar**

- ❶ Ej lämplig för insats för WC block